

НАИМЕНОВАНИЕ И АДРЕС ПРОИЗВОДИТЕЛЯ:

Филиал «КЧХК» АО «ОХК «УРАЛХИМ»
 в городе Кирово-Чепецке
 Россия, 613040, Кировская обл.,
 г. Кирово-Чепецк, пер. Пожарный, 7
 Телефон: +7 (83361) 9-42-24
 Факс: +7 (83361) 9-43-62
 E-mail: kckk@uralchem.com

Селитра аммиачная марка Б

ГОСТ 2-2013

Универсальное высококонцентрированное азотное удобрение с содержанием аммонийной и нитратной форм азота в равных количествах для обеспечения питания растений в течение всего вегетационного периода. Может применяться на всех почвах и под все культуры. Наиболее эффективно при весенней и летней подкормке с/х культур.

Внешний вид	Гранулы белого цвета или слегка окрашенные без механических примесей*
Суммарная массовая доля нитратного и аммонийного азота в пересчете на азот в сухом веществе, %, не менее	34,4
Массовая доля воды, %, не более гигроскопической общей	0,3 0,6
pH водного раствора с массовой долей 10 %, не менее	5,0
Гранулометрический состав: массовая доля гранул:	
- размером от 2 до 5 мм, %, не менее	92
- размером менее 1 мм, %, не более	3
- размером более 6,3 мм, %	0
Статическая прочность гранул в пересчете на гранулу, Н (кгс), не менее	8 (0,8)
Рассыпчатость, %, не менее	100

*Аммиачная селитра обрабатывается антислеживателем

Упаковка, транспортирование и хранение

Упаковка: насыпь, МКР.

Транспортирование: всеми видами транспорта, кроме воздушного, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

Хранение: хранят в крытых, сухих и чистых складах грузоотправителя (грузополучателя), защищающих продукт от увлажнения. Допускается хранение селитры на открытых площадках грузоотправителя (грузополучателя) сроком до шести месяцев после изготовления в мягких контейнерах в штабелях высотой не более чем в 2 ряда при условии хранения на поддонах (высотой не менее 150 мм), укрытия влагозащитными материалами, исключения воздействия прямых солнечных лучей и смешения с органическими продуктами. Допускается до 180 суток хранение неупакованной селитры в крытых, чистых, сухих складских помещениях при температуре не выше 50°C. При хранении и транспортировании аммиачную селитру следует предохранять от нагревания, воздействия пламени или попадания искр, от загрязнения любыми посторонними примесями и от воздействия атмосферных осадков.



Система менеджмента производства сертифицирована на соответствие требованиям ISO 9001 (ГОСТ Р ИСО 9001), ISO 14001 (ГОСТ Р ИСО 14001), ISO 45001 (ГОСТ Р ИСО 45001)